

UMÝVAČKA RIADU P500 DP PODPULTOVÁ

Myčky nádobí zahrnují kompletní program mycích strojů určených pro mytí stolního nádobí. Sortiment zahrnuje: podpultové a průchozí. Dle přání zákazníků je možné nabídnout variantní jednoplášťové. Všechny modely jsou vybaveny rotačními mycími a oplachovými rameny v horní a dolní části myčky. Součástí myček jsou rovněž přesně nastavitelné dávkovače mycích a oplachovacích prostředků. Základní rozměr mycích košů: 500 x 500 mm. Myčky jsou připojeny na vodu o teplotě 15 až 50 °C dle použitého typu změkčovače vody (viz naše nabídka manuálních a automatických změkčovačů vody).



Myčka talířů jednoplášťová P500

- â€ˆ rozměry šxhxv: 580x600x830 mm
- â€ˆ rozměry mycího koše: 500x500 mm
- â€ˆ max. příkon: 3,55 kW
- â€ˆ kapacita vody: 30 l
- â€ˆ příkon topného tělesa: 3 kW
- â€ˆ kapacita bojleru: 6 l
- â€ˆ příkon topného tělesa bojleru: 3 kW
- â€ˆ použitelná výška nádob: (PRŮM.) 330 mm
- â€ˆ mycí cyklus: 90-150 s
- â€ˆ spotřeba vody l/cyklus: 3
- â€ˆ oplachové čerpadlo: sada
- â€ˆ mycí čerpadlo: sada
- â€ˆ funkce šetření energie termostop: ano - továrně vypnuto

Jednoplášťové provedení myčky talířů P500 DP od firmy. Vyrobená z testovaných součástí, vysoce účinných materiálů a s příjemným uživatelským rozhraním. Rozměry mycího koše myčky činí 500x500 mm, který pojme nádoby s maximální průměrem 330 mm. Maximální kapacita napouštěné vody je 30l a kapacita bojleru je 6l. Maximální celkový příkon činí 3,55 kW. Spotřeba vody na jeden mycí cyklus 3 l. Délka mycího cyklu je 90-150 s. V sadě k myčce je

obsaženo oplachové čerpadlo a mycí čerpadlo.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šírka: 580 mm

Výška: 830 mm

prevádzkové napätie: 400 V

Spotřeba vody 1 cyklus: 3 l

Hĺbka: 600 mm

Príkon: 3,55 W

Objem: 30 l