

UMÝVAČKA RIADU PRIECHODZIA P800 DP

Myčky nádobí zahrnují kompletní program mycích strojů určených pro mytí stolního nádobí. Sortiment zahrnuje: podpultové a průchozí. Dle přání zákazníků je možné nabídnout variantní jednoplášťové. Všechny modely jsou vybaveny rotačními mycími a oplachovými rameny v horní a dolní části myčky. Součástí myček jsou rovněž přesně nastavitelné dávkovače mycích a oplachovacích prostředků. Základní rozměr mycích košů: 500 x 500 mm. Myčky jsou připojeny na vodu o teplotě 15 až 50 °C dle použitého typu změkčovače vody (viz naše nabídka manuálních a automatických změkčovačů vody).



Myčka talířů jednoplášťová P800

- â€ˆ rozměry šxhxv: 630x740x1500 mm
- â€ˆ rozměry mycího koše: 500x500 mm
- â€ˆ max. příkon: 6,8 kW
- â€ˆ kapacita vody: 20 l
- â€ˆ příkon topného tělesa: 3 kW
- â€ˆ kapacita bojleru: 12 l
- â€ˆ příkon topného tělesa bojleru: 6 kW
- â€ˆ použitelná výška nádob: 410 mm
- â€ˆ mycí cyklus: 60-150 s
- â€ˆ spotřeba vody l/cyklus: 3
- â€ˆ oplachové čerpadlo: sada
- â€ˆ mycí čerpadlo: sada
- â€ˆ funkce šetření energie thermostat: ano - továrně zapnuto

Jednoplášťové provedení myčky talířů P 800 od firmy Dexion. Vyrobená z testovaných součástí, vysoce účinných materiálů a s příjemným uživatelským rozhraním. Rozměry mycího koše myčky činí 500x500 mm, který pojme nádoby s maximální výškou 400 mm. Maximální kapacita napouštěné vody je 20l a kapacita bojleru je 12l. Maximální celkový příkon činí 6,8 kW. Spotřeba vody na jeden mycí cyklus 3 l. Délka mycího cyklu je 60-150 s. V sadě k myčce je obsaženo oplachové čerpadlo a mycí čerpadlo. Z výroby je nastavena funkce pro šetření energie Thermostat.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šírka:	630 mm
Výška:	1500 mm
prevádzkové napätie:	400V / 50Hz V
Objem:	20 l

Hĺbka:	740 mm
Príkon:	6,8 kW
Spotřeba vody 1 cyklus:	3 l